





CME 52

Cm 52C 52

rapidità e semplicità di montaggio

GRU SERIE **RB**

**CM
52**



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura: Calcolata secondo le norme UNI-CNR. Costruita completamente su maschere con acciai di qualità calmati.

Organi meccanici: Argano di sollevamento e montaggio; riduttore di rotazione e riduttore carrello in bagno d'olio. Motori autofrenanti in protezione P 33.

Dispositivi di sicurezza: Conformi alle vigenti norme ENPI e FEM.

Trasporto: La gru è trainabile su sei ruote pneumatiche, l'assale sterzante compie un angolo di rotazione di 180° consentendo un ridottissimo raggio di sterzata.

Montaggio: La gru può lavorare su stabilizzatori a vite oppure con ruote d'acciaio su binari. Montaggio e smontaggio, completamente automatici senza intervento manuale, possono essere effettuati su 360°.

CONSTRUCTIVES CARACTÉRISTIQUES

Structure: Calculée selon les normes UNI-CNR. Construite complètement sur sines avec aciers fins calmés.

Organes mécaniques: Treuil de levage et de montage, réducteur de rotation et du chariot en bain d'huile. Moteurs autofreinants en protection P 33.

Dispositifs de sûreté: Selon les normes de sûreté et de prévention en force.

Transport: La grue est trainable sur 6 roues pneumatiques, l'essieu tournant fait un angle de rotation de 180° en consentant un rayon d'action très réduit.

Montage: La grue peut travailler sur stabilisateurs à vis ou avec roues d'acier sur voies. Montage et démontage, complètement automatiques sans intervention manuelle, peuvent être effectués sur 360°.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Structure: Calculated according to UNI-CNR rules. Built completely on jigs with killed quality steels.

Mechanic gears: Assembling and lifting winch; rotation and trolley reduction gears in oil-bath. Self-braking engines in P 33 protection.

Safety devices: According to the rules of safety and prevention in force.

Transport: The crane is towed on 6 pneumatic wheels, the steering axle makes a rotation angle of 180° by allowing a very reduced steering radius.

Assembling: The crane can work on screw stabilizers or with steel wheels on rails. Assembling and disassembling completely automatic without manual intervention can be done on 360°.

AUFBAUENDE KENNZEICHEN

Aufbau: Den Vorschriften UNI CNR nach berechnet. Auf Verrichtungen mit unberuhigten Gütestählen gebaut.

Mechanische Elemente: Hob- und Montagewinde, Drehungs- und Laufkatzenunterstützungsgetriebe in Ölbad. Selbstbremsende Motore mit P 33 Schutz.

Sicherheitsvorrichtungen: Den Vorschriften nach von Sicherheit und Unfallverhütung in Kraft.

Transport: Der Kran ist auf 6 pneumatischen Rädern geschleppt, die lenkbare Achse macht eine Drehungsecke von 180°, indem sie einen sehr verkleinerten Strahl von Lenkung erlaubt.

Montage: Der Kran auf Schraubestabilisatoren oder mit Strahlrädern auf Gleisen arbeiten. Montage und Demontage, voll automatisch ohne Handeintritt, können auf 360° gemacht sein.